



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 – Caixa Postal 15
Fone – Fax: (48) 3264-4000 – CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA – Construção de Coreto no Parque Municipal Prof.^a Emília de S. Montibeler
LOCAL – Canelinha/SC

1 – OBSERVAÇÕES GERAIS

1.1 - Disposições Gerais

1.1.1 O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a execução da **CONSTRUÇÃO DO CORETO NO PARQUE MUNICIPAL PROFESSORA EMÍLIA DE SIMAS MONTIBELER**, sendo este composto por **coreto** com área total de 23,56m² e **áreas de convivência**. Especificar os materiais e técnicas a serem empregadas na execução das áreas de convivência.

1.1.2 Todos os materiais a empregar na obra bem como a mão de obra serão de primeira qualidade, em obediência aos projetos e detalhes, objetivando a obtenção de um acabamento esperado nos serviços, que só serão aceitos nessas condições. Em caso de divergências entre o projeto e as especificações deste memorial, prevalecerá esta última.

1.1.3 Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas neste memorial descritivo e no memorial de cálculo.

1.1.4 Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos ou memorial e não mencionados na planilha orçamentária assim como todos os detalhes de serviços mencionados na planilha orçamentária que não constarem dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto.

1.1.5 Em casos de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

1.1.6 Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como dessas especificações, poderá ser feita sem consulta previa e autorização por escrito dos autores do projeto. A fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações fornecidos, sendo, o que está Secretaria não será responsável pelas despesas extras decorrentes das demolições e construções impugnadas.

1.1.7 A construtora se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

1.1.8 A empresa construtora deverá emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) englobando todas as etapas da execução da obra.

2 – EXECUÇÃO DA OBRA – ÁREAS DE CONVIVÊNCIA

2.1 – Serviços Preliminares

A locação da obra no terreno será feita com instrumentos adequados e de acordo com o projeto arquitetônico fornecido. Será sempre global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da obra. Os quadros em tábuas ou sarrafos devem ser



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 – Caixa Postal 15

Fone – Fax: (48) 3264-4000 – CNPJ 82.562.893/0001-23

88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

perfeitamente nivelados e fixados, de tal modo que resistam às tensões dos fios de marcação sem oscilação e sem possibilidade de fuga da posição correta.

O depósito em canteiro de obras deverá ser executado em local definido pela fiscalização.

2.2 – Urbanização

A superfície do sub-leito deverá ser regularizada na largura de todo o passeio de modo que assuma a forma determinada pela seção transversal do projeto. O grau de compactação deverá atingir 100% da densidade máxima determinada pelo ensaio do proctor normal.

A pavimentação dos passeios serão executados com bloquetes (paver) de concreto com resistência de 35 MPa (NBR 9781) intertravado com dimensões de 20x10x6 cm na cor natural, assentadas sobre colchão de areia com 6 cm de espessura. Os meios fios principais, de bordo de pista terão seção de 100x15x30(comprimento x base superior x altura), fabricados em concreto fck 25 Mpa, já os meios fios de acabamento terão seção de 80x10x25(comprimento x base superior x altura), fabricados em concreto fck 25 Mpa. A escolha desse tipo de pavimento deve-se a tradição e boa qualidade da mão-de-obra da região, a existência de várias fábricas de lajotas na região da grande Florianópolis e a abundância das ocorrências de areia nos rios próximos, o que resulta num pavimento econômico e que atende técnica e confortavelmente ao tráfego.

O enchimento das juntas será feito com areia, esparramando-se uma camada de 2 cm de espessura sobre o calçamento e forçando-se a areia, por meio da vassoura, a penetrar nas juntas.

Logo após a conclusão do serviço de rejuntamento, o calçamento será devidamente compactado placa vibratória. A compactação deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da calçada de modo uniforme até completa compactação. Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá ser prontamente corrigida, removendo e recolocando os paver com maior ou menor adição do material de assentamento, em quantidade suficiente à completa correção do defeito verificado.

Posteriormente deverá ser executada uma camada de terra vegetal de 5cm, de acordo com o projeto, nos colais onde haverá plantio de grama. Deve ser feita a compactação do aterro com solo predominantemente arenoso. Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno. O plantio deve ser feito com as placas de grama alinhadas.

2.3 - Acessórios

Serão instalados um total de dezesseis bancos com encosto de 1,60 metros de comprimento de tubo de aço carbono pintado de preto com pintura eletrostática. Serão fixados sobre o piso de paver.

Canelinha, outubro de 2024.